



HTME 200 - TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Mengene kilitleme kuvveti/locking force	kg	200.10 ³		
İtici kuvveti/ejector force	kN	140		
Max. Kalıp yüksekliği/ max. die height	mm	520		
Min. Kalıp yüksekliği/min die height	mm	200		
Kalıp açma stroku/ moving platen stroke	mm	380		
Enj. Stroku/ injection stroke	mm	400		
İtici stroku/ ejector stroke	mm	100		
Plaka ölçüleri/ platen dimensions	mm	750X750		
Kolonlar arası/ distance between tie bars	mm	480X480		
Motor gücü/ motor rating	kW	15		
Max. Parça ağırlığı (al)/ max. shot weight (al)	kg	2,5		
Boşta çalışma hızı/ max. casting cycles (free)	ad./dk.-per/min	8		
Azot basıncı/ pressure nitrogen	bar	80		
3. faz basıncı/ 3. phase pressure	bar	200		
Enj. Kuvveti/ injection force	ton	21,4		
Çekiç mili çapı/ plunger diameter	mm	60	65	70
Çekiç mili alanı	cm ²	28	33	38,4
Kalıpiçi basınç	bar	750	636	547
Projeksiyon alanı	cm ²	260	308	360
Makine ağırlığı/machine weight	ton	5,25		
Makine ölçüleri /overall dimensions wxlxh	mm	165x520x260		