

Çapak Kesme (Trim) Presleri

Trimming Presses



GENEL ÖZELLİKLER

- Hidrolik teşkilatı ve depo makine gövdesinin üzerinde
- Her iki plaka da iticili
- Çift el kullanım
- Sessiz çalışma
- Acil stop
- Kullanım kolaylığı

GENERAL SPECIFICATIONS

- Hydraulic group and the oil tank is on the machine frame
- Each platens with ejectors
- Double hand usage
- Silent working
- Emergency stop
- Easy usage

TRİM PRES TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TRIMMING PRESSES TECHNICAL SPECIFICATIONS

	TRP 60	TRP 70	TRP 80	TRP 90	TRP 100	TRP 120
Sıkıştırma Gücü / Locking force	30 ton	30 ton	35 ton	35 ton	35 ton	50 ton
Kolon Çapları / Tiebar diameters	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Tabla ölçüleri / Platen dimensions	800 x 600 mm	920 x 720 mm	1020 x 800 mm	1120 x 900 mm	1220 x 900 mm	1470 x 1070 mm
Kolon araları / Distance between tiebars	600 x 380 mm	700x480 mm	800 x 580 mm	900 x 600 mm	1000 x 600 mm	1200 x 800
Tabla azami açıklık / Distace between platens	700 mm	700 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Minimum kalıp yüksekliği / Min. die height	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Motor gücü / Motor rating	11 kW	11 kW	11 kW	11 kW	11 kW	11 kw
Pompa kapasitesi / Pump capacity	60 lt	60 lt	60 lt	60 lt	60 lt	60 lt
Maksimum strok / Max stroke	400 mm	400 mm	500 mm	500 mm	500 mm	600 mm
Basınç / Pressure	150 bar	150 bar	150 bar	175 bar	175 bar	210 bar
Hidrolik yağ kapasitesi / Hydraulic oil capacity	144 lt	144 lt	~80 lt	144 lt	144 lt	144 lt
Boşta iniş hızı / Descent speed	150 cm/sec	~6 cm/sec	~10 cm/sec	15 cm/sec	15 cm/ sec	15 cm/ sec
Yükte kapanış hızı / Loaded closing speed	5 cm/sec	~3 cm/sec	~3 cm/sec	5 cm/sec	5 cm/sec	5 cm/sec
Açılma hızı / Opening speed	20 cm/sec	20 cm/sec	20 cm/sec	20 cm/sec	20 cm/sec	20 cm/sec
Oturum alanı / Floor dimensions	1000 x 600 mm	1100 x 700 mm	1200 x 800 mm	1300 x 900 mm	1400 x 900 mm	1600x1100 mm
En x boy x yükseklik / Width x Length x Height)	70 x 110 x 245	80 x 120 x 260	90 x 130 x 290	100 x 140 x 290	100 x 160 x 315	100 x 160 x 315