

Doğalgazlı Ergitme Dinlendirme Fırınları

Natural Gas Melting
Holding Furnaces



GENEL ÖZELLİKLER

- Isı Kontrolü
- Gaz Cinsi LPG veya Doğalgaz (Fuel Oil değil)
- Brülörün durmasıyla kapanan baca (Isı korunması)
- Brülör namlu ağız önü koruyucu kapağı (Brülörü ısının geri etkilemesinden korur)

GENERAL SPECIFICATIONS

- Temperature control
- Type of gas LPG or natural gas (not fuel oil)
- Closing of smokeshaft when the burner is inactive
- Protecting door in front of the burner (to avoid the damages of the burner due to heating-back process)

DOĞALGAZLI ERGİTME FIRIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

LPG/NATURAL GAS FURNACE TECHNICAL SPECIFICATIONS

	UNIT	TİP / TYPE	TİP / TYPE
Pota Kapasitesi (Alüminyum için) / Curicible capacity (for al)	kg	100 - 200	300-500
Maksimum Isı Gücü / Max heat power	kcal/h	300.000	584.800
Ortalama LPG Tüketimi / Average LPG consumption	m3/h	12 (± % 30)	36 (± % 30)
Minimum-Maksimum Gaz Basıncı / Min-max gas pressure	mbar	20-300	20-300
Gerilim / Voltage	V	220	220
Gaz Bağlantı Rekoru Ölçüsü / Gas connection seal dimension	inch	Ø1	Ø1
Boyutlar (Çap/Yükseklik) / Overall dimensions (diametre/height)	mm	1200 / 1420	1400 / 1500
Brülörle Uzunluk / Burner lenght	mm	550	550
Ağırlık / Weight	kg	~1000	~1000