



HTME 650 - TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Mengene kilitleme kuvveti/lockingforce	kg	600.10 ³		
İtici kuvveti/ejectorforce	kN	340		
Max. Kalıp yüksekliği/ max. dieheight	mm	900		
Min. Kalıp yüksekliği/mindieheight	mm	300		
Kalıp açma stroku/ movingplatenstroke	mm	700		
Enj. Stroku/ injectionstroke	mm	700		
İtici stroku/ ejectorstroke	mm	180		
Plaka ölçüleri/ platendimensions	mm	1200X1210		
Kolonlar arası/ distancebetweentiebars	mm	780x780		
Motor gücü/ motor rating	kW	30		
Max. Parça ağırlığı (al)/ max. shotweight (al)	kg	8		
Boşta çalışma hızı/ max. castingcycles (free)	ad./dk.-per/min		4	
Azot basıncı/ pressurenitrogen	bar	80		
3. faz basıncı/ 3. phasepressure	bar	300		
Enj. Kuvveti/ injectionforce	ton	55		
Çekiç mili çapı/ plungerdiameter	mm	90	95	100
Çekiç mili alanı	cm ²	63.5	71	78.5
Kalıpıçi basınç	bar	866	775	701
Projeksiyon alanı	cm ²	527	590	650
Makine ağırlığı/machineweight	ton	22		
Makine ölçüleri /overalldimensions wlxhx	mm	220x800x300		